



CALENTADOR DE PASO TIPO A

5.5
Litros

SISTEMA AUTOMODULANTE
(Temperatura constante durante su uso)

En zonas geográficas con alturas iguales o superiores a los 2000 metros sobre el nivel del mar no se podrá instalar este calentador.

Características

- Referencia 5.5LTA Automodulante.
- Capacidad 5.5 L/min.
- Artefacto Tipo A, no requiere ducto.
- Categoría II2H3B/P.
- Potencia nominal GN: 8,36 kW.
- Encendido automático al abrir el grifo.
- Mínima presión de agua 5 P.S.I.
- Sistema de seguridad con autoapagado.
- Sin llama piloto permanente.
- Requiere tomacorriente a 110 V.A.C. con polo a tierra.
- Peso bruto 4,92 kg.
- Alto: 46 cm, Ancho: 30 cm, Fondo: 14 cm.



 PARÁMETROS TÉCNICOS	
MODELO 5.5 LTA A	
Nombre del Importador:	SIKNO S.A.S.
Denominación comercial:	Calentador de agua de paso continuo
País de fabricación:	Republica popular de China
Número de serie:	
Categoría:	II2H3B/P
Clase:	A
Tipo de gas:	Gas natural
Presión de gas:	20 mbar
Consumo calorífico Nominal:	9,50 kW
Consumo calorífico Mínimo:	8,10 kW
Capacidad nominal:	5.5 L/min
Mínima presión de agua:	5 P.S.I.
Máxima presión de agua:	110 P.S.I.
Tensión:	110 V.A.C. a 60 Hz

Los valores declarados están dados a condiciones de referencia

www.oka.com.co

 PARÁMETROS TÉCNICOS	
MODELO 5.5 LTA A	
Nombre del Importador:	SIKNO S.A.S.
Denominación comercial:	Calentador de agua de paso continuo
País de fabricación:	Republica popular de China
Número de serie:	
Categoría:	II2H3B/P
Clase:	A
Tipo de gas:	Gas propano
Presión de gas:	29 mbar
Consumo calorífico Nominal:	10,00 kW
Consumo calorífico Mínimo:	7,40 kW
Capacidad nominal:	5.5 L/min
Mínima presión de agua:	5 P.S.I.
Máxima presión de agua:	110 P.S.I.
Tensión:	110 V.A.C. a 60 Hz

Los valores declarados están dados a condiciones de referencia

www.oka.com.co